

CARATTERISTICHE TECNICHE BADGY100 & BADGY200

badgy

A LASTING IMPRESSION

CARATTERISTICHE GENERALI

- Modulo di stampa solo fronte
- Sublimazione per la stampa a colori e trasferimento termico per la stampa in monocromia
- Risoluzione di stampa: 260 x 300 dpi
- 2 milioni di colori
- 16 MB di memoria (RAM)
- Superficie di stampa:
 - **BADGY100:** margine di 1,35 mm
 - **BADGY200:** da bordo a bordo

VELOCITÀ DI STAMPA

- Colori (YMCKO):
 - **BADGY100:** 45 s/carta - 80 carte/ora
 - **BADGY200:** 38 s/carta - 95 carte/ora
- Nero:
 - **BADGY100:** 16 s/carta - 225 carte/ora
 - **BADGY200:** 11 s/carta - 325 carte/ora

PORTE/CONNETTIVITÀ

- USB 2.0 (compatibile USB 1.1 e 3.0)

SICUREZZA

- Spazio per blocco di sicurezza Kensington®

ECO-CONCEZIONE, CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

- Modalità stand-by prolungata e consumo elettrico ridotto
- CE, CCC, KCC, VCCI, FCC, ICES, BIS, EAC
- RoHS

ALIMENTAZIONE

- Modulo di alimentazione:
100-240 V CA, 50-60 Hz, 1,7 A
- Stampante: 24 Volt CC, 2,71 A

DIMENSIONI E PESO

- Soluzione completa imballata:
 - Dimensioni (H x l x P):
315 x 385 x 285 mm
 - Peso: 3,95 kg
- Stampante:
 - Dimensioni (H x l x P):
148 x 200 x 276 mm
 - Peso: 1,665 kg

GESTIONE E CARATTERISTICHE

DELLE CARTE

- Capacità del caricatore: da 25 carte (0,76 mm) a 40 carte (0,50 mm)
- Capacità del raccogliatore: da 25 carte (0,76 mm) a 40 carte (0,50 mm)
- Spessore delle carte: da 0,50 a 0,76 mm, regolazione automatica della leva
- Tipi di carte: carte PVC e carte di carta
- Formato delle carte: ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

NASTRI DI STAMPA

- Disponibile su richiesta:
 - YMCKO: 100 stampe/nastro
 - Nastro monocromo nero:
500 stampe/nastro (salvanastro integrato)
 - Nastro monocromatico BlackFlex per l'uso con carte di carta
500 stampe (risparmio di nastro integrato)
- Riconoscimento e impostazioni automatiche
- Nastro inserito in una cassetta per una manipolazione più agevole

AMBIENTE DI UTILIZZOT

- Temperatura operativa min/max:
15/30 °C (59/86 °F)
- Umidità: dal 20% al 65% senza condensa
- Temperatura di conservazione min/max:
-5/+70 °C (23/158 °F)
- Umidità di conservazione:
dal 20% al 70% senza condensa
- Ventilazione operativa: aria aperta

SOFTWARE

- Fornito con Evolis Badge Studio® per la progettazione e modifica di badge (tramite un link per il download):
 - BADGY100: Evolis Badge Studio®
 - BADGY200: Evolis Badge Studio® Plus con importazione di file da database e modulo vCard.
- Compatibile con Windows® e macOS®
- Fornito con Badgy Premium Suite® per Windows® e macOS®:
 - Driver di stampa (certificazione Windows)
 - Strumento di gestione e configurazione della stampante con notifiche grafiche
- Lingue dell'interfaccia utente disponibili: Arabo, Cinese (Semplificato), Cinese (Tradizionale), Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco
- Compatibilità dettagliata dei driver disponibile su www.badgy.com

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- **BADGY100:**
 - Stampante BADGY100
 - Nastro a colori (YMCKO) 50 stampe
 - 50 carte vergini in PVC da 0,76 mm (30mil)
 - Link per il download del software Evolis Badge Studio®
 - Unità e cavo di alimentazione
 - Cavo USB
- **BADGY200:**
 - Stampante BADGY200
 - Nastro a colori YMCKO 100 stampe
 - 100 carte vergini in PVC da 0,76 mm (30mil)
 - Link per il download del software Evolis Badge Studio®
 - Unità e cavo di alimentazione
 - Cavo USB

CONDIZIONI DI GARANZIA¹

- 2 anni (stampante e testina di stampa)
- Estensione della garanzia disponibile come scelta opzionale

¹ Garanzia soggetta alla rigorosa applicazione delle specifiche condizioni di utilizzo e all'impiego dei nastri di stampa Badgy. Le spese di spedizione del prodotto restano però a carico del cliente.